05 · SICHTSCHUTZ IN MILCHGLASOPTIK · INNENMONTAGE

NebelDock Farbmatt Grau

Sichtschutz in Milchglasoptik · Artikel ODF-FM-G · Kennwerte auf Einzelwert

Sicher im Dock seit 1995

FACH **100** im Folienfächer Glas

21 %	99 %	60 µm	5 J.
LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	UV-SCHUTZ	DICKE	GARANTIE SENKRECHT

DIAGNOSE UND LÖSUNG

EBENE 1 · FÜR EIGENTÜMER, NUTZER, ENTSCHEIDER

IHR PROBLEM HEUTE		WAS DIE FOLIE BEWIRKT
Einblicke unerwünscht **Bad, Besprechungsraum oder Erdgeschoss liegen offen.**	→	Sichtschutz in Milchglasoptik — Licht bleibt, Blicke nicht.
Blendung und harte Schatten **Klarglas lässt Licht ungefiltert herein.**	→	Das Licht wird gestreut und weicher.
Glas soll gestaltet wirken **Leere Glasflächen wirken unfertig.**	→	Ruhige, matte Fläche, auch als Streifen oder Motiv möglich.

NUTZEN IM ÜBERBLICK

0 BIS 10

Tageslicht	2/10
Blendschutz	8/10
UV-Schutz	10/10
Splitterschutz	1/10

Skala aus den Messwerten abgeleitet: Messwert in Prozent geteilt durch zehn, gerundet. Splitterschutz aus der Foliendicke.

PRODUKT UND LOGISTIK

Artikel-Nr.	ODF-FM-G
Fach im Folienfächer	100
Serie	NebelDock — Sichtschutz in Milchglasoptik
Verlegung	Innen, raumseitig
Dicke	60 µm
Rollenbreiten	1,52 m
Rollenlänge	30,50 m
Brandverhalten	M1
Garantie	5 Jahre senkrecht, geneigt nach Freigabe

WAS DIESE FOLIE NICHT LEISTET

- Kein nennenswerter Hitzeschutz.
- Bei Dunkelheit und Innenlicht bleiben Umrisse erkennbar, außer bei blickdichten Folien.
- Kein Einbruchschutz.

PFLEGE UND VERARBEITUNG

- Erste Reinigung frühestens 30 Tage nach der Montage.
- Weiches Tuch oder Gummiabzieher, Wasser mit etwas Spülmittel.
- Keine scheuernden Mittel, Klingen oder Bürsten.
- Keine Aufkleber oder Klebebänder auf die Folie setzen.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Bad und Sanitär · Besprechungsräume · Empfang · Erdgeschossfenster · Glastrennwände

Beratung und Aufmaß vor Ort — das passende Dock bestimmen wir am Glas.
moin@foliendock.de

ALTERNATIVEN IM FÄCHER

Im gleichen Dock	**Fach 089**	NDF-AF100-INT · Anti-Beschlag 100 Innen
Im gleichen Dock	**Fach 090**	NDF-S-OPAK · Black-Out Deep
Im gleichen Dock	**Fach 091**	ODF-MT-AS · Mattglas Asche

TECHNISCHE EBENE · FÜR ARCHITEKTEN, FACHPLANER, BAUPHYSIKER

Fach 100 · ODF-FM-G · Farbmatt Grau

TECHNISCHE MATRIX

DREI MESSBASEN — NICHT VERMISCHEN

PARAMETER	ZEICHEN	FOLIENDOCK FLOATGLAS 4 MM	MESSWERT EINFACHGLAS 3 MM	MESSWERT DOPPEL-LOW-E
Lichttransmission	τ_V	—	21 %	—
UV-Abweisung 300–380 nm	τ_{UV}	—	99 %	—

Spalte FolienDock: Stammwert nach DIN EN 410 / ISO 9050, verbindlich für Angebot und Datenblatt. Weitere Spalten: Messwerte mit Folie auf der jeweiligen Verglasung. „—" = nicht ausgewiesen. Toleranzen vorbehalten.

STRAHLUNGSGANG

Strahlungsaufteilung nicht ausgewiesen.

SCHICHTAUFBAU

AUSSEN → GLAS

1. Polyester, optisch klar — 2 Lagen
2. Klebstoff zur Scheibe
3. Schutzfolie (wird bei der Montage abgezogen)

HINWEISE FÜR DIE PLANUNG

- Aufmaß: Lichtmaß der Scheibe in Metern, zwei Nachkommastellen; Glasart, Himmelsrichtung, Neigung angeben.
- Innenmontage: Lebensdauer fünfzehn bis zwanzig Jahre; Fensterrahmen und Dichtungen bleiben unberührt.
- Geneigte und horizontale Flächen nur nach objektbezogener Freigabe.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ODER GLEICHWERTIG

LEISTUNGSPOSITION

Sichtschutz in Milchglasoptik zur Innenmontage auf vorhandener Verglasung, nass verklebt, Lichttransmission τ_V 21 % (± 3 Punkte), UV-Abweisung mindestens 99 %, Dicke 60 µm, Brandverhalten M1, Garantie 5 Jahre senkrecht; Messbasis Einzelwert. Fabrikat FolienDock, Artikel ODF-FM-G, oder gleichwertig.