

10 · VOGELSCHLAGSCHUTZ FÜR GLASFLÄCHEN · AUSSENMONTAGE

# VogelschutzDock

## Vogelschlagschutz 9/90

Vogelschlagschutz für Glasflächen · Artikel VDF-P09-EXT · Kennwerte auf Einfachglas 3 mm · Herstellerangabe

*Sicher im Dock seit 1995*

FACH

111

im Folienfächer Glas

85 %

LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

90 %

UV-SCHUTZ

150 µm

DICKE

10 J.

GARANTIE SENKRECHT

### DIAGNOSE UND LÖSUNG

### EBENE 1 · FÜR EIGENTÜMER, NUTZER, ENTSCHEIDER

#### IHR PROBLEM HEUTE

#### WAS DIE FOLIE BEWIRKT

##### Vogelschlag an Glas

Vögel erkennen spiegelnde oder transparente Flächen nicht.

→ Das Punktraster macht die Fläche für Vögel sichtbar.

##### Pflichten im Bauvorhaben

Behörden verlangen bei großen Glasflächen Vogelschutz.

→ Nachrüstbar ohne Scheibentausch.

##### Durchsicht erhalten

Muster dürfen die Aussicht nicht verstellen.

→ Feines Raster, hohe Lichtdurchlässigkeit.

#### NUTZEN IM ÜBERBLICK

0 BIS 10

|                |                        |      |
|----------------|------------------------|------|
| Tageslicht     | <div><div></div></div> | 8/10 |
| Blendschutz    | <div><div></div></div> | 2/10 |
| UV-Schutz      | <div><div></div></div> | 9/10 |
| Splitterschutz | <div><div></div></div> | 3/10 |

Skala aus den Messwerten abgeleitet: Messwert in Prozent geteilt durch zehn, gerundet. Splitterschutz aus der Foliendicke.

#### PRODUKT UND LOGISTIK

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.          | VDF-P09-EXT                                         |
| Fach im Folienfächer | 111                                                 |
| Serie                | VogelschutzDock — Vogelschlagschutz für Glasflächen |
| Verlegung            | Außen, auf der Wetterseite                          |
| Dicke                | 150 µm                                              |
| Rollenbreiten        | auf Anfrage                                         |
| Rollenlänge          | 50,00 m                                             |
| Brandverhalten       | M1                                                  |
| Garantie             | 10 Jahre senkrecht, geneigt nach Freigabe           |

#### WAS DIESE FOLIE NICHT LEISTET

- Kein Hitze- oder Einbruchschutz.
- Wirkung nur bei vollflächiger Belegung der gefährdeten Flächen.
- Behördliche Anerkennung je Vorhaben prüfen.
- Punktraster für den Vogelschutz; Anerkennung je Vorhaben prüfen.

#### PFLEGE UND VERARBEITUNG

- Erste Reinigung frühestens 30 Tage nach der Montage.
- Weiches Tuch oder Gummiabzieher, Wasser mit etwas Spülmittel.
- Keine scheuernden Mittel, Klingen oder Bürsten.
- Keine Aufkleber oder Klebebänder auf die Folie setzen.

#### TYPISCHE EINSATZBEREICHE

Glasfassaden

Verbindungsgänge

Lärmschutzwände

Wintergärten

Eckverglasungen

#### ALTERNATIVEN IM FÄCHER

Beratung und Aufmaß vor Ort — das passende Dock bestimmen wir am Glas.  
moin@foliendock.de

TECHNISCHE EBENE · FÜR ARCHITEKTEN, FACHPLANER, BAUPHYSIKER

## Fach 111 · VDF-P09-EXT · Vogelschlagschutz 9/90

| TECHNISCHE MATRIX       |             | DREI MESSBASEN — NICHT VERMISCHEN |                                |                            |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| PARAMETER               | ZEICHEN     | FOLIENDOCK<br>FLOATGLAS 4 MM      | HERSTELLER<br>EINFACHGLAS 3 MM | HERSTELLER<br>DOPPEL-LOW-E |
| Lichttransmission       | $\tau_V$    | —                                 | 85 %                           | 78 %                       |
| UV-Abweisung 300–380 nm | $\tau_{UV}$ | —                                 | 90 %                           | 90 %                       |

Spalte FolienDock: Stammwert nach DIN EN 410 / ISO 9050, verbindlich für Angebot und Datenblatt. Herstellerspalten: Angaben mit Folie auf der jeweiligen Verglasung. „—“ = nicht ausgewiesen. Toleranzen vorbehalten.

| STRAHLUNGSGANG                          | SCHICHTAUFBAU                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strahlungsaufteilung nicht ausgewiesen. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kratzfeste Hartbeschichtung</li> <li>2. Polyester, optisch klar</li> <li>3. Metallische Funktionsschicht (Wärmereflexion)</li> <li>4. Klebstoff zur Scheibe</li> <li>5. Schutzfolie (wird bei der Montage abgezogen)</li> </ol> |

| HINWEISE FÜR DIE PLANUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufmaß: Lichtmaß der Scheibe in Metern, zwei Nachkommastellen; Glasart, Himmelsrichtung, Neigung angeben.</li> <li>• Außenmontage: Lebensdauer fünf bis fünfzehn Jahre je nach Bewitterung; Randversiegelung nach Herstellervorgabe.</li> <li>• Geneigte und horizontale Flächen nur nach objektbezogener Freigabe.</li> </ul> |

| AUSSCHREIBUNGSTEXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>LEISTUNGSPPOSITION</b></p> <p>Vogelschlagschutz für Glasflächen zur Außenmontage auf vorhandener Verglasung, nass verklebt, Lichttransmission <math>\tau_V</math> 85 % (<math>\pm 3</math> Punkte), UV-Abweisung mindestens 90 %, Dicke 150 <math>\mu\text{m}</math>, Brandverhalten M1, Garantie 10 Jahre senkrecht; Messbasis Einfachglas 3 mm · Herstellerangabe. Fabrikat FolienDock, Artikel VDF-P09-EXT, oder gleichwertig.</p> |